

Coude Equerre RPVC 90° (Ref: 55073020)

1/2



Description

Coude PVC 90° gris (RAL 7035) avec indice de protection IP44 pour gaines rigides RPVC. L'accessoire est utilisé pour l'assemblage de conduits en PVC avec une connexion push fit au conduit, créant un angle de 90 °. Ouverture pour l'accès aux câbles.

Advantages

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

Fait de PVC, pas de propagateur de flamme.

'Indice de protection EN 60529: IP44.

Montage rapide via raccord entre conduit et accessoires. Il permet à son ouverture en deux d'accéder et de manipuler le câblage.

Pour le raccordement de conduits rigides RPVC.

Applications

Convient aux tuyaux rigides en PVC dans les applications de construction, tertiaires et industrielles.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Coude Equerre RPVC 90° (Ref: 55073020)

2/2

Product data			
ETIM 10		EC000936	u
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			25
Couleur		Gris RAL 7035	Matériel
DN		DN20	PVC
G (mm)		20.5	IP
L (mm)		50	IP44
kg/u		0,010	Température de travail (°C)
			-5 / 60 °C
			Résistance au feu
			Non propagateur de flamme

Systeme de Protection
CU - Cuivrage
PG - Pre-galvanisé
EZ - Electrozingage
BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
BK8 - Protection Haute Résistance
GC - Galvanisation à Chaud /
INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
PT - Peinture Polyester
AL - Aluminium
LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants
PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
PVC - Polychlorure de vinyle
PP - Polypropylène sans halogène
PA6 - Polyamide 6 sans halogène
PA12 - Polyamide 12 sans halogène
PU - Polyuréthane
PE - Polyéthylène
NBR - Caoutchouc NBR
PET - Polyesterester Thermoplastique
TPV - Thermoplastique