



Description

Courbe à 90° en PVC de couleur grise (RAL 7035) avec un indice de protection IP44 pour les conduits rigides RPVC. L'accessoire est utilisé pour l'assemblage des conduits en PVC par une connexion push fit, créant un coude à 90 °.

Advantages

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

Fait de PVC, pas de propagateur de flamme.

'Indice de protection EN 60529: IP44.

Installation rapide par raccordement par pression entre tubes et accessoires.

Pour le raccordement de conduits rigides RPVC.

Applications

Convient aux tuyaux rigides en PVC dans les applications de construction, tertiaires et industrielles.

Solutions



Product data			
ETIM 10		EC000936	u
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			25
Couleur		Gris RAL 7035	Matériel
DN		DN25	PVC
Ø d2 (mm)		29	IP
L (mm)		120	IP44
kg/u		0,031	Température de travail (°C)
			-5 / 60 °C
			Résistance au feu
			Non propagateur de flamme

Systeme de Protection
CU - Cuivrage
PG - Pre-galvanisé
EZ - Electrozingage
BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
BK8 - Protection Haute Résistance
GC - Galvanisation à Chaud /
INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
PT - Peinture Polyester
AL - Aluminium
LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants
PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
PVC - Polychlorure de vinyle
PP - Polypropylène sans halogène
PA6 - Polyamide 6 sans halogène
PA12 - Polyamide 12 sans halogène
PU - Polyuréthane
PE - Polyéthylène
NBR - Caoutchouc NBR
PET - Polyesterester Thermoplastique
TPV - Thermoplastique