



Description

Manchon en PVC de couleur grise (RAL 7035) avec un indice de protection IP44 pour joindre les conduits rigides RPVC. Assemblage par emboîtement sur le conduit. Disponible en différents diamètres.

Advantages

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

Fait de PVC, pas de propagateur de flamme.

'Indice de protection EN 60529: IP44.

Installation rapide par raccordement par pression entre tubes et accessoires.

Pour le raccordement de conduits rigides RPVC.

Applications

Convient à l'union des tuyaux rigides en PVC dans les applications du bâtiment, tertiaires et industrielles.

Solutions



Product data			
ETIM 10		EC000939	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		3,737	
Couleur		Gris RAL 7035	
DN		DN40	
L (mm)		71	
kg/u		0,019	
u		10	
Matériel		PVC	
IP		IP44	
Température de travail (°C)		-5 / 60 °C	
Résistance au feu		Non propagateur de flamme	

Systeme de Protection
CU - Cuivrage
PG - Pre-galvanisé
EZ - Electrozingage
BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
BK8 - Protection Haute Résistance
GC - Galvanisation à Chaud /
INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
PT - Peinture Polyester
AL - Aluminium
LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants
PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
PVC - Polychlorure de vinyle
PP - Polypropylène sans halogène
PA6 - Polyamide 6 sans halogène
PA12 - Polyamide 12 sans halogène
PU - Polyuréthane
PE - Polyéthylène
NBR - Caoutchouc NBR
PET - Polyesterester Thermoplastique
TPV - Thermoplastique