




Description

Couvercle pour le clip de conduit en polyamide 6 auto-extinguible de couleur grise RAL 7011 et noir RAL 9005. Sans halogène, ignifuge et disponible en différentes tailles. Il assure la fixation du conduit sur le support et facilite l'identification des supports pour conduits flexibles de la gamme Pemsaflex®.

Avantages

Assure la fixation du conduit sur le support et facilite l'identification

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme IEC 61386.

Disponible en gris RAL 7011 et noir RAL 9005

En polyamide 6 autoextinguible, sans halogène selon UNE/EN 60754-2 y UNE/EN 60754-1 et ignifuge.

*Température de travail: -25°C à + 105°C.

Applications

Convient à la fixation de tubes Pemsaflex®, LG-PA, ST-PA, RF-PA, RB-PA et RB-PU pour la protection des câbles et des conducteurs dans les installations électriques de machines, outillages, équipements industriels, robots, véhicules et des installations spéciales.

Solutions



Product data			
ETIM 10		EC002320	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		u	
Couleur		Matériel	
DN		Température de travail (°C)	
A (mm)		Résistance au feu	
kg/u			

 Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

 Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique