
Accessoires

17/11/2026

Clip de Maintien I (Ref: 39095600)





Description

Collier en acier zingué avec profil en élastomère pour la fixation des conduits dans les installations de gestion des câbles et pour la protection contre les vibrations. Disponible en différents diamètres.

Advantages

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

Disponible en DN7, DN9, DN11, DN13, DN16, DN21, DN29, DN36 et DN48.

Le profil en élastomère NBR atténue les vibrations.

Fabriqué en acier avec système de protection PG et profilé en élastomère NBR.

'Température de travail: -25ºC à + 100ºC.

Applications

Convient pour la fixation à la surface de tuyaux flexibles TFA, TM, TM-PVC, Ecoflex® et Pemsaflex® dans la conduction de câbles électriques pour applications générales, bâtiments, tertiaires et industriels.

Solutions

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Clip de Maintien I (Ref: 39095600)

Product data

ETIM 10	EC011409
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	
Système de protection	EZ
Finition	EZ2, Électrozingué
DN	DN29
A (mm)	60
B (mm)	18
Ø C (mm)	6.2

kg/u	0,233
u	30
Matériel	ACERO CON PROT. SUPERFICIAL,NBR
Température de travail (°C)	-25 / 120 °C
Résistance au feu	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

Ⓢ Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Ⓜ Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."