



□



Description

Advantages

Applications

Solutions



Main technical characteristics					
LTN	Laiton Nickelé	PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, PG42, PG48, M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63			
Laiton nickelé	-60 / 200 °C	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	ETIM 10 EC000940		

Product data					
			Ref	kg/u	
PG 7	3.3	15	40016007	0,002	100
PG 9	3.3	18	40016009	0,002	50
PG11	3.5	21	40016011	0,003	50
PG13	3.5	23	40016013	0,003	50
PG16	3.5	26	40016016	0,004	50
PG21	4	32	40016021	0,008	25
PG29	4.6	40	40016029	0,010	20
PG36	5.6	50	40016036	0,017	10
PG42	5.6	60	40016042	0,033	5
PG48	6.1	65	40016048	0,036	5
M12	3.3	15	40017120	0,003	100
M16	3.5	19	40017160	0,004	50
M20	3.5	24	40017200	0,005	50
M25	3.5	30	40017250	0,009	25
M32	4	36	40017320	0,011	20
M40	4.6	45	40017400	0,017	10
M50	5.6	55	40017500	0,028	5
M63	6.7	70	40017630	0,038	5

Systeme de Protection
CU - Cuivrage
PG - Pre-galvanisé
EZ - Electrozingage
BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
BK8 - Protection Haute Résistance
GC - Galvanisation à Chaud /
INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
PT - Peinture Polyester
AL - Aluminium
LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants
PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
PVC - Polychlorure de vinyle
PP - Polypropylène sans halogène

Ecrou EMC

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

