



### Description

Écrou en métal avec M32 filetage pour connecter les conduits, connecteurs et presse-étoupes métalliques. Terminé en .

### Avantages

### Applications

### Solutions



| Product data                          |  |                             |                                              |
|---------------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------------------------|
| ETIM 10                               |  | EC000940                    |                                              |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  | u                           | 50                                           |
| Système de protection                 |  | LTN                         |                                              |
| Finition                              |  | Laiton Nickelé              |                                              |
| M/PG                                  |  | M32                         |                                              |
| G (mm)                                |  | 4                           |                                              |
| Outil de serrage                      |  | 36                          |                                              |
|                                       |  | kg/u                        | 0,010                                        |
|                                       |  | Matériel                    | Laiton nickelé                               |
|                                       |  | Température de travail (°C) | -45 / 150 °C                                 |
|                                       |  | Résistance au feu           | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA |

| 🔒 Système de Protection                                       |
|---------------------------------------------------------------|
| CU - Cuivrage                                                 |
| PG - Pre-galvanisé                                            |
| EZ - Electrozingage                                           |
| BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté |
| BK8 - Protection Haute Résistance                             |
| GC - Galvanisation à Chaud /                                  |
| INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L                  |
| PT - Peinture Polyester                                       |
| AL - Aluminium                                                |
| LN - Laiton or Laiton Nickelé                                 |

| 🏠 Matériaux isolants                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène |
| PVC - Polychlorure de vinyle                                                  |
| PP - Polypropylène sans halogène                                              |
| PA6 - Polyamide 6 sans halogène                                               |
| PA12 - Polyamide 12 sans halogène                                             |
| PU - Polyuréthane                                                             |
| PE - Polyéthylène                                                             |
| NBR - Caoutchouc NBR                                                          |
| PET - Polyesterester Thermoplastique                                          |
| TPV - Thermoplastique                                                         |