


Conduit Flexible ST-PA Sans Halogène



Description

Gaine flexible, en polyamide 6 autoextinguible en gris RAL 7031 ou noir RAL 9005, sans halogène selon la norme EN 50642 et avec un indice de protection IP67. Le conduit flexible ST-PA de la gamme Pemsaflex® est recommandé pour les applications industrielles, les machines et où un haut degré de flexibilité et une excellente résistance aux intempéries et aux rayons UV sont requis. Classification ULf1 selon UL746C et EN ISO 4892-2.

Avantages

En polyamide 6 autoextinguible, sans halogène selon UNE/EN 60754-2 y UNE/EN 60754-1 et ignifuge.

'Résistance à l'impact. 4ème année. 6 joules

'Température de travail: -40°C à + 105°C.

Indice de protection EN 60529: IP67 avec les bons raccords.

Sans halogènes selon EN 50642 / EN IEC 63355

Conformité CE avec la directive 2014/35 et la norme IEC 61386-23. Conforme à la norme EN 60204-1 (sécurité des machines).

Applications

Son utilisation est recommandée dans les applications industrielles et les installations électriques de machines-outils, d'équipements de robots et de véhicules. Excellent comportement contre les graisses, les alcools, les huiles et les lubrifiants. Excellent comportement dans les applications extérieures. Résistant aux rayons UV.

Solutions



SECTOR FERROVIARIO



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejtech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Main technical characteristics

COLOUR Gris RAL 7011, Noir RAL 9005

DN 7, DN10, DN12, DN14, DN17, DN23, DN29, DN36, DN48

 Polyamide 6Cod. IEC
61386 24234

 320 N

6J

 IP67

 -40 / 105
°C

 Non propagateur de flamme

 Resistant ULf1

ETIM 10
EC001175

Product data

Colour	DN				Ref	kg/u	
Gris RAL 7011	DN 7	6.6	10	15	10040007	0,024	50
Gris RAL 7011	DN10	9.5	13	20	10040010	0,030	50
Gris RAL 7011	DN12	12	15.8	30	10040012	0,040	50
Gris RAL 7011	DN14	14.4	18.7	35	10040014	0,056	50
Gris RAL 7011	DN17	16.9	21.7	35	10040017	0,065	50
Gris RAL 7011	DN23	23.3	28.5	45	10040023	0,105	50
Gris RAL 7011	DN29	28.2	34.4	50	10040029	0,135	25
Gris RAL 7011	DN36	35.5	42.5	60	10040036	0,176	25
Gris RAL 7011	DN48	47.7	54.7	70	10040048	0,241	20
Noir RAL 9005	DN 7	6.6	10	15	10041007	0,024	50
Noir RAL 9005	DN10	9.5	13	20	10041010	0,030	50
Noir RAL 9005	DN12	12	15.8	30	10041012	0,040	50
Noir RAL 9005	DN14	14.4	18.7	35	10041014	0,056	50
Noir RAL 9005	DN17	16.9	21.7	35	10041017	0,065	50
Noir RAL 9005	DN23	23.3	28.5	45	10041023	0,105	50
Noir RAL 9005	DN29	28.2	34.4	50	10041029	0,135	25
Noir RAL 9005	DN36	35.5	42.5	60	10041036	0,176	25
Noir RAL 9005	DN48	47.7	54.7	70	10041048	0,241	20

© **Système de Protection**

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsas®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que celle pour laquelle elle est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsas®. Pemsas, Reijband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsas Cable Management, S.A."



Conduit Flexible ST-PA Sans Halogène

3/3

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

