
Systéme FLEXIBL

Conduit Flexibel TM





Description

Gaine flexible, bande d'acier avec Système de Protection PG, avec une bonne résistance aux chocs et à la compression. Indice de protection IP40. Non combustible. Recommandé pour la protection mécanique des conducteurs électriques. Le conduit flexible TM est installé avec des raccords RM, RGM, RMH et RMM pour le raccordement à l'équipement ou aux boîtes. Métallique et disponible en différents diamètres.

Advantages

'Résistance à la compression, grade 4. 1250 N. Grade 4 à l'impact, 6 Joules.

'Indice de protection EN 60529: IP40.

'Température de travail: -45ºC à + 150ºC.

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

Fabriqué en acier avec système de protection PG, conforme à la norme EN 10142, degré de résistance à la corrosion 2, conforme à la norme CEI 61386. Protection moyenne intérieur et extérieur.

Applications

Convient pour la protection des câbles et des conducteurs dans les applications générales, le bâtiment, les machines, l'industrie et le secteur tertiaire avec des exigences mécaniques élevées. Sols techniques.

Solutions

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Systéme FLEXIBL

Conduit Flexibel TM

Main technical characteristics

PG | PG3, Pre-galvanisé | DN21, DN29, DN36, DN48, DN 7, DN 9, DN11, DN13, DN16 | Acier avec prot. superficielle

4455 | 1250 N | 6 J | IP40 | -45 / 150 °C | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA | ETIM 10 EC001179

Product data

DN	Od1	Od2		REF	kg/u	
DN21	23.4	26.8	66	11010021	0,311	25
DN29	30.7	33.7	84	11010029	0,402	25
DN36	39.8	43.8	106	11010036	0,522	25
DN48	52.7	56.7	149	11010048	0,703	20
DN 7	9.7	12.1	35	11010107	0,075	50
DN 9	11.5	14.1	41	11010109	0,089	50
DN11	15.3	17.7	50	11010111	0,118	50
DN13	17.1	19.5	51	11010113	0,134	50
DN16	19.3	21.7	55	11010116	0,145	50

Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."