


## Conduit TM-PVC



### Description

Conduit flexible en métal avec bande en acier avec Système de Protection PG et gaine extérieure en PVC. Scellé et auto-extinguible, avec un indice de protection IP65. Haute performance mécanique, recommandée pour la protection mécanique des conducteurs électriques. Le conduit flexible TM-PVC est installé avec des raccords RM, RGM, RMH et RMM pour le raccordement à l'équipement ou aux boîtes. Disponible en différents diamètres en gris (RAL 7031).

### Avantages

Résistance à la compression, grade 4. 1250 N. Grade 4 à l'impact, 6 Joules.

Température de fonctionnement: -5 à +60 °C. Degré de protection IP65 selon la classification EN60529.

Enveloppe extérieure auto-extinguible en PVC et pas propagateur de la flamme.

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

Fabriqué en acier avec système de protection PG, conforme à la norme EN 10142, et revêtement extérieur en PVC. Degré de résistance à la corrosion 3, conformément à la norme CEI 61386. Protection intérieure et extérieure moyenne.

### Applications

Convient pour la protection des câbles et des conducteurs dans les applications générales, le bâtiment, les machines, l'industrie et le secteur tertiaire avec des exigences mécaniques élevées. Sols techniques.

### Solutions



### Main technical characteristics

**COLOUR** Gris RAL 7031, Gris RAL 7035

DN DN21, DN29, DN36, DN48, DN 7, DN 9, DN11, DN13, DN16

 ACERO CON PROT. SUPERFICIAL,PVC

Cod IEC 4421  
61386Cod IEC 4421  
61386 1250 N

61

 IP65

 -5 / 60  
°C

 Non propagateur de flamme

ETIM 10

EC001179

## Product data

| COLOUR        | DN   |  |  |  | Ref      | kg/lu |  |
|---------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Gris RAL 7031 | DN21 | 23.4                                                                              | 27.8                                                                              | 71                                                                                | 11020021 | 0,391 | 25                                                                                  |
| Gris RAL 7031 | DN29 | 30.7                                                                              | 34.7                                                                              | 76                                                                                | 11020029 | 0,502 | 25                                                                                  |
| Gris RAL 7031 | DN36 | 39.8                                                                              | 44.8                                                                              | 103                                                                               | 11020036 | 0,692 | 25                                                                                  |
| Gris RAL 7031 | DN48 | 52.7                                                                              | 57.7                                                                              | 114                                                                               | 11020048 | 1,013 | 20                                                                                  |
| Gris RAL 7031 | DN 7 | 9.7                                                                               | 12.7                                                                              | 31                                                                                | 11020107 | 0,102 | 50                                                                                  |
| Gris RAL 7031 | DN 9 | 11.5                                                                              | 14.7                                                                              | 37                                                                                | 11020109 | 0,108 | 50                                                                                  |
| Gris RAL 7031 | DN11 | 15.3                                                                              | 18.3                                                                              | 52                                                                                | 11020111 | 0,154 | 50                                                                                  |
| Gris RAL 7031 | DN13 | 17.1                                                                              | 20.3                                                                              | 55                                                                                | 11020113 | 0,166 | 50                                                                                  |
| Gris RAL 7031 | DN16 | 19.3                                                                              | 22.5                                                                              | 60                                                                                | 11020116 | 0,218 | 50                                                                                  |
| Gris RAL 7035 | DN 7 | 9.7                                                                               | 12.7                                                                              | 31                                                                                | 11060207 | 0,096 | 50                                                                                  |
| Gris RAL 7035 | DN 9 | 11.5                                                                              | 14.7                                                                              | 37                                                                                | 11060209 | 0,101 | 50                                                                                  |
| Gris RAL 7035 | DN11 | 15.3                                                                              | 18.3                                                                              | 52                                                                                | 11060211 | 0,145 | 50                                                                                  |
| Gris RAL 7035 | DN13 | 17.1                                                                              | 20.3                                                                              | 55                                                                                | 11060213 | 0,158 | 50                                                                                  |
| Gris RAL 7035 | DN16 | 19.3                                                                              | 22.5                                                                              | 60                                                                                | 11060216 | 0,183 | 50                                                                                  |
| Gris RAL 7035 | DN21 | 23.4                                                                              | 27.8                                                                              | 71                                                                                | 11060221 | 0,368 | 25                                                                                  |
| Gris RAL 7035 | DN29 | 30.7                                                                              | 34.7                                                                              | 76                                                                                | 11060229 | 0,473 | 25                                                                                  |
| Gris RAL 7035 | DN36 | 39.8                                                                              | 44.8                                                                              | 103                                                                               | 11060236 | 0,616 | 25                                                                                  |
| Gris RAL 7035 | DN48 | 52.7                                                                              | 55.7                                                                              | 114                                                                               | 11060248 | 0,877 | 20                                                                                  |

© **Système de Protection**

**CU** - Cuivrage

**PG** - Pre-galvanisé

**EZ** - Electrozingage

**BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté**

### BK8 - Protection Haute Résistance

**GC - Galvanisation à Chaud /**

**INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

**PT** - Peinture Polyester

**AL** - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

**Matériaux isolants**

**PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

**PVC** - Polychlorure de vinyle

**PP** - Polypropylène sans halogène



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsas®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que celle de la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsas®. Pemsas, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsas Cable Management, S.A."



**Conduit TM-PVC**

3/3

**PA6** - Polyamide 6 sans halogène**PA12** - Polyamide 12 sans halogène**PU** - Polyuréthane**PE** - Polyéthylène**NBR** - Caoutchouc NBR**PET** - Polyesterester Thermoplastique**TPV** - Thermoplastique