Système PLASTIC 7035

17/11/2026



# Conduit Pemsa TM-PVC 7035



## Description

TM-PVC 7035 Conduit flexible en acier avec système de protection GC recouvert de PVC pour la protection du câblage. Conduit flexible avec bande d'acier, protection étanche et autoextinguible (IP65), résistance à la compression de 1250 N et résistance aux chocs de 6 J. Disponible en gris (RAL 7035), dans une grande variété de tailles.

## Advantages

Composant esthétique élevé. Couleur gris RAL 7035 selon d'autres tubes ou matériaux électriques'

'Pas de propagateur de flamme.

Haut degré d'étanchéité avec les raccords RGM ou RGP.

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

Fabriqué en acier galvanisé recouvert de PVC scellé et auto-extinguible.

## Applications

Adapté à la protection des câbles et des conducteurs dans le bâtiment, le secteur tertiaire, les machines et l'industrie à hautes exigences mécaniques, les installations électriques dans les tuyaux d'air ou dans les tubes aériens et la surface conformément au REBT.

## Solutions



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

# Conduit Pemsa TM-PVC 7035

## Main technical characteristics

Colour Gris RAL 7035 | DN DN 7, DN 9, DN11, DN13, DN16, DN21, DN29, DN36, DN48 | ACERO CON PROT. SUPERFICIAL,PVC | Conf IEC 61386 4421

1250 N | 6 J | IP65 | -5 / 60 °C | Non propagateur de flamme | ETIM 10 EC001179

## Product data

| DN | Ø1 | Ø2 | L | Ref | kg/u | u |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN 7 | 9.7 | 12.7 | 31 | 11060207 | 0,096 | 50 |
| DN 9 | 11.5 | 14.7 | 37 | 11060209 | 0,101 | 50 |
| DN11 | 15.3 | 18.3 | 52 | 11060211 | 0,145 | 50 |
| DN13 | 17.1 | 20.3 | 55 | 11060213 | 0,158 | 50 |
| DN16 | 19.3 | 22.5 | 60 | 11060216 | 0,183 | 50 |
| DN21 | 23.4 | 27.8 | 71 | 11060221 | 0,368 | 25 |
| DN29 | 30.7 | 34.7 | 76 | 11060229 | 0,473 | 25 |
| DN36 | 39.8 | 44.8 | 103 | 11060236 | 0,616 | 25 |
| DN48 | 52.7 | 55.7 | 114 | 11060248 | 0,877 | 20 |

## Système de Protection

**CU** - Cuivrage

**PG** - Pre-galvanisé

**EZ** - Electrozingage

**BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

**BK8** - Protection Haute Résistance

**GC** - Galvanisation à Chaud /

**INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

**PT** - Peinture Polyester

**AL** - Aluminium

**LN** - Laiton or Laiton Nickelé

## Matériaux isolants

**PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

**PVC** - Polychlorure de vinyle

**PP** - Polypropylène sans halogène

**PA6** - Polyamide 6 sans halogène

**PA12** - Polyamide 12 sans halogène

**PU** - Polyuréthane

**PE** - Polyéthylène

**NBR** - Caoutchouc NBR

**PET** - Polyesterester Thermoplastique

**TPV** - Thermoplastique



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."