
Systéme FLEXIBL

22/11/2026

Conduit Flexibel TM (Ref: 11010109)





Description

Gaine flexible, bande d'acier avec Système de Protection PG, avec une bonne résistance aux chocs et à la compression. Indice de protection IP40. Non combustible. Recommandé pour la protection mécanique des conducteurs électriques. Le conduit flexible TM est installé avec des raccords RM, RGM, RMH et RMM pour le raccordement à l'équipement ou aux boîtes. Métallique et disponible en différents diamètres.

Advantages

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

Fabriqué en acier avec système de protection PG, conforme à la norme EN 10142, degré de résistance à la corrosion 2, conforme à la norme CEI 61386. Protection moyenne intérieur et extérieur.

'Indice de protection EN 60529: IP40.

'Résistance à la compression, grade 4. 1250 N. Grade 4 à l'impact, 6 Joules.

'Température de travail: -45°C à + 150°C.

Applications

Convient pour la protection des câbles et des conducteurs dans les applications générales, le bâtiment, les machines, l'industrie et le secteur tertiaire avec des exigences mécaniques élevées. Sols techniques.

Solutions

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d ´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Conduit Flexibel TM (Ref: 11010109)

Product data

ETIM 10	EC001179
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	
Système de protection	PG
Finition	PG3, Pre-galvanisé
DN	DN 9
Ø d1 (mm)	11.5
Ø d2 (mm)	14.1
R stat. (mm)	41
kg/u	0,089
u	50

Matériel	Acier avec prot. superficielle
Cod. IEC.61386	4455
Résistance a compression (N)	1250 N
Résistance aux impacts (J)	6 J
IP	IP40
Température de travail (°C)	-45 / 150 °C
Résistance au feu	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

Ⓢ Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Ⓜ Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."