



Description

Gaine flexible, bande d'acier avec Système de Protection PG, avec une bonne résistance aux chocs et à la compression. Indice de protection IP40. Non combustible. Recommandé pour la protection mécanique des conducteurs électriques. Le conduit flexible TM est installé avec des raccords RM, RGM, RMH et RMM pour le raccordement à l'équipement ou aux boîtes. Métallique et disponible en différents diamètres.

Avantages

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

Fabriqué en acier avec système de protection PG, conforme à la norme EN 10142, degré de résistance à la corrosion 2, conforme à la norme CEI 61386. Protection moyenne intérieur et extérieur.

'Indice de protection EN 60529: IP40.

'Résistance à la compression, grade 4. 1250 N. Grade 4 à l'impact, 6 Joules.

'Température de travail: -45°C à + 150°C.

Applications

Convient pour la protection des câbles et des conducteurs dans les applications générales, le bâtiment, les machines, l'industrie et le secteur tertiaire avec des exigences mécaniques élevées. Sols techniques.

Solutions



Product data			
ETIM 10		EC001179	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		Matériel	
Système de protection		Acier avec prot. superficielle	
Finition		Cod. IEC.61386	
DN		4455	
Ø d1 (mm)		Résistance a compression (N)	
Ø d2 (mm)		1250 N	
R stat. (mm)		Résistance aux impacts (J)	
kg/u		6 J	
u		IP	
		IP40	
		Température de travail (°C)	
		-45 / 150 °C	
		Résistance au feu	
		LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	

🔒 Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

🏠 Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique

