Accessories de montage

Ecrou Rail MEGAband



Description

Écrou d'insertion métallique à l'intérieur de la traverse du chemis de câble échelle Megaband® pour la connexion de tout élément ou dispositif.

Advantages

Disponible en M6 et M8.

Convient pour la connexion de tout élément ou dispositif dans l'installation d'échelle à câble Megaband®

Disponible en plusieurs systèmes de protection: EZ, GC et INOX 316L.

Applications

Son utilisation est indiquée pour la connexion de tout élément ou dispositif à la barre transversale des demins de câble Megaband® dans la gestion des câbles dans les installations électriques et de télécommunication dans les bâtiments publics, les infrastructures et les travaux de génie civil, les installations industrielles et le secteur tertiaire.

Solutions

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Ecrou Rail MEGAband

Main technical characteristics

M 8, M 6	kg/u 0,013	100	-50 / 150 °C	A1 Non combustible	ETIM 10 EC000096

Product data

Ⓢ	Class IEC 61537		REF	Ⓜ
EZ	Classe 3	M 8	67010071	Acier avec prot. superficielle
EZ	Classe 3	M 6	67010072	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 8	M 8	67030071	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 8	M 6	67030072	Acier avec prot. superficielle
INOX	Classe 9D	M 8	67060071	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	M 6	67060072	Acier inox AISI 316L

Ⓢ Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Ⓜ Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."