



### Description

Pièce de jonction de différentes sections du chemin de câble Pemsaband® pleine ou perforée d'aires de 35, 60 et 100 mm nécessitant l'utilisation de deux pièces, une de chaque côté du chemin de câble. 35 mm hauteur. Disponible en Systèmes de Protection GC et PG.

### Avantages

Disponible en systèmes de protection : PG, pré-galvanisé et GC, galvanisé à chaud

'Garantie de continuité électrique selon la norme IEC61537.

Il permet l'union de différentes sections de dalle Pemsaband® One perforée et pleine en hauteur 35, 60 et 100 mm.

Également utilisé pour joindre des sections coupées à onglet formant l'angle.

### Applications

Convient à l'union du chemin de câble Pemsaband® One perforée, pleine et RX pour la réalisation de câbles électriques et de télécommunications dans les bâtiments publics, les infrastructures et les travaux de génie civil, les installations industrielles et le secteur tertiaire.

### Solutions



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejtech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

| Product data                          |                    |                             |                                |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| ETIM 10                               | EC002413           | u                           | 50                             |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) | 0,126              | Matériel                    | Acier avec prot. superficielle |
| Système de protection                 | PG                 | Température de travail (°C) | -50 / 150 °C                   |
| Finition                              | PG3, Pre-galvanisé | Résistance au feu           | A1 Non combustible             |
| Classé du Résistance                  | Classe 3           |                             |                                |
| Hateur (mm)                           | 35                 |                             |                                |
| kg/u                                  | 0,039              |                             |                                |

| Systeme de Protection                                         |
|---------------------------------------------------------------|
| CU - Cuivrage                                                 |
| PG - Pre-galvanisé                                            |
| EZ - Electrozingage                                           |
| BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté |
| BK8 - Protection Haute Résistance                             |
| GC - Galvanisation à Chaud /                                  |
| INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L                  |
| PT - Peinture Polyester                                       |
| AL - Aluminium                                                |
| LN - Laiton or Laiton Nickelé                                 |

| Matériaux isolants                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène |
| PVC - Polychlorure de vinyle                                                  |
| PP - Polypropylène sans halogène                                              |
| PA6 - Polyamide 6 sans halogène                                               |
| PA12 - Polyamide 12 sans halogène                                             |
| PU - Polyuréthane                                                             |
| PE - Polyéthylène                                                             |
| NBR - Caoutchouc NBR                                                          |
| PET - Polyesterester Thermoplastique                                          |
| TPV - Thermoplastique                                                         |

## Product applications





