


Cambio de nível ajustável Pemsaband

1/2

Vulcan (Ref: 82004893)



Descrição

Acessório de cambio de nível ajustável em aço. Disponível nos sistemas de proteção PG e AZ+. Possui sistema de encaixe para conexão rápida às calhas de cabos Pemsaband® Vulcan. , , . Seu design permite cambios de nível verticais de direção (para cima ou para baixo) e o ângulo pode ser ajustado para a gestão de cabos.

Vantagens

Alta resistência à corrosão. Disponível nos sistemas de proteção PG e AZ+. Classe 3 e Classe 8 de acordo com a norma BS EN 61537.

Sistema de conexão plug-in sem a necessidade de uniões ou peças adicionais, exigindo apenas a instalação do kit de união M6 Pemsaband® Vulcan, o que permite reduzir custos de material e mão de obra.

Aplicações

Este acessório foi projetado para criar cambios de nível verticais de direção para o encaminhamento, suporte, transporte e distribuição de cabos em instalações elétricas e/ou de telecomunicações. É aplicável, entre outras, às seguintes áreas: - Edifícios, incluindo prédios públicos, centros comerciais e Centros de Processamento de Dados (CPDs). - Obras civis e infraestrutura, como túneis, estacionamentos, aeroportos e linhas de metrô e ferrovias. - Os setores de serviços e industrial, sendo adequado para aplicações nas indústrias de manufatura, química e alimentícia. O sistema é adequado para instalação rápida em ambientes internos com atmosfera controlada, bem como em instalações externas ou ambientes úmidos, selecionando-se o sistema de proteção e acabamento apropriado em cada caso, de acordo com as condições ambientais e de serviço.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registradas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Cambio de nivel ajustável Pemsaband Vulcan (Ref: 82004893)

2/2

Dados do produto

ETIM 10		u	1
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		Material	Aço com proteção de superfície
Sistema de proteção	PG	Resistência ao impacto	20 J
Acabamento	PG3,Pregalvanizado	IP	IP44
Classe de Résistencia	Clase 3	Temperatura de trabalho (°C)	-50 / 150 °C
Aba (mm)	18	Resistência ao fogo	A1 Não combustíble
Largura (mm)	300		
kg/u	1,632		

🔒 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

🏠 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico