



Descrição

Ligador de união para montar nos varões roscados. M 8, M 8, . e assim obter o comprimento adequado para a montagem ao teto da instalação elétrica, 30 mm de comprimento e diâmetro exterior de 12 mm.

Vantagens

Sistema de Proteção BC (norma EN-ISO 2081), cor dourada, bom comportamento anticorrosão, adequado para instalações interiores exigentes. Classe de resistência à corrosão: 5

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Proporciona a rigidez necessária para que não se produza nenhuma deformação.

União de troços de varão M8 para 500 mm e 1000 mm.

Aplicações

O seu uso é indicado para a união de varões roscados M8 na montagem ao teto como suporte de calhas Rejiband® e Pemsaband® destinadas à condução de cablagem elétrica e/ou de telecomunicações.

Soluções



Dados do produto			
ETIM 10		EC001005	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		Material	
Sistema de proteção		Aço com proteção de superfície	
Acabamento		Temperatura de trabalho (°C)	
Classe de Résistencia		-50 / 150 °C	
M/PG		Resistência ao fogo	
kg/u		A1 Não combustíble	

Ⓢ Sistema de protecção
CU - Revestimento de cobre
PG - Pré-galvanizado
EZ - Electrogalvanizado
BC - Bicromatizada electrogalvanizada
BK8 - Acabamento de Alta Resistência
GC - Galvanizado a Quente
INOX - Aço Inoxidável
PT - Tinta de poliéster
AL - Alumínio
LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
PVC - Cloreto de polivinilo
PP - Sem halogéneo de polipropileno
PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Borracha NBR
PET - Poliestireno Termoplástico
TPV - Termoplástico

Aplicações de produtos



