





### Descrição

Acessório metálico para criar um cruzamento perpendicular entre duas linhas de calhas Pemsaband® e Inducanal®. , , , . Permite transformar uma via de transporte de cabos em tres vias separadas. Montagem de ligação rápida mediante o sistema Click, sem uniões nem parafusos. Fabricado em aço, disponível em diversas medidas e Sistemas de Proteção.

### Vantagens

Abas com o mesmo perfil que o troço reto das calhas, conferindo assim uma vista homogênea da instalação.

Dispõe de orifícios pré marcados nas abas para a ligação de racores e tubos para a saída de cabos.

Disponível em várias medidas e acabamentos: PG, GC e aço inox AISI 304 e AISI 316.

O sistema de proteção PG é fornecido em forma planificada, para posterior montagem, reduzindo o seu volume e facilitando a sua armazenagem e transporte.

Montagem mediante o sistema Click de ligação rápida sem necessidade de uniões. Sistema Universal patenteado, dispõe de orifícios compatíveis com a ligação de qualquer calha de chapa.

### Aplicações

O seu uso é indicado para a realização de cruzamentos nas gamas de Pemsaband® e Inducanal® para a condução de cabos em instalações elétricas e de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário.

### Soluções



| Dados do produto                      |                          |                              |                                |
|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| ETIM 10                               | EC001542                 | u                            | 1                              |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) | 2,223                    | Material                     | Aço com proteção de superfície |
| Sistema de proteção                   | GC                       | Resistência ao impacto       | 20 J                           |
| Acabamento                            | HDG,Galvanizado a quente | IP                           | IP44                           |
| Classe de Résistencia                 | Classe 5                 | Temperatura de trabalho (°C) | -50 °C                         |
| Aba (mm)                              | 35                       | Resistência ao fogo          | A1 Não combustível             |
| Largura (mm)                          | 150                      |                              |                                |
| R estat. (mm)                         | 100                      |                              |                                |
| kg/u                                  | 0,858                    |                              |                                |

 Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Aplicações de produtos

