



### Descrição

Kit composto por fixação+block para calhas de varão Rejiband®, calhas de chapa Pemsaband® e outros elementos como luminárias, tubos, ar condicionado, sinalização, etc. . Este sistema de suspensão Spiderband® é compsto por uma cabo com um parafuso de fixação ao teto num extremo e o elemento autoblocante Block. Disponível com parafusos M6x20 ou M8x20, comprimentos de 1, 3 e 5 metros, carga máxima de 10, 45 e 90 kg. Fabricado em aço e com Sistema de Proteção EZ.

### Vantagens

Sistema de Proteção PG (norma EN-ISO 2081), cor prateada, acabamento electrolítico de zinco, adequado para instalações interiores. Classe de resistência à corrosão: 3

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Conceção otimizada para um uso rápido e fácil. Poupança em material e mão de obra na instalação.

Fixação rápida e direta das calhas de varão Rejiband® e calhas Pemsaband®, juntamente com outros elementos tipo mosquetão e suspensão de calha.

Permite a fixação direta ao teto mediante parafusos M6x20 ou M8x20. Bucha incluída.

### Aplicações

Adequado para suporte mediante suspensão por cabo com fixação direta ao teto de calhas de varão Rejiband® e de chapa Pemaband®, assim como de outros equipamentos como luminárias, tubos, ar condicionado, sinalização, etc. Recomendado para instalações interiores.

### Soluções



| Dados do produto    |                    |                              |                                |
|---------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Sistema de proteção | EZ                 | kg/u                         | 0.273                          |
| Acabamento          | EZ2,Electrozincado | u                            | 5                              |
| M/PG                | M 8                | Material                     | Aço com proteção de superfície |
| G (mm)              | 20                 | CTA (kg)                     | 90                             |
| Comprimento (m)     | 5                  | Temperatura de trabalho (°C) | -50 / 150 °C                   |

 Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico