



### Descrição

Fixação metálica para a ligação da calha Megaband® ao suporte com parafusos e porcas M8. , . Própria para todas as medidas de calhas. Fabricada em aço, disponível em diversos Sistemas de Proteção.

### Vantagens

Ligar com Kit Megaband M8 ou parafusos e porcas M8 e M10.

Disponível em vários Sistemas de Proteção: PG, GC, BK8, AZ+ e aço inox AISI 304 e AISI 316L.

Garantia de continuidade elétrica segundo a norma IEC 61537.

Melhora a fixação da calha ao suporte incrementando as cargas.

Para a montagem necessitam-se apenas 2 peças por suporte.

### Aplicações

Indicada para a fixação de calhas de escada Megaband® a suportes para a condução de cabps em instalações elétricas e de telecomunicações em instalações industriais, infraestruturas e obras particulares no setor terciário.

### Soluções



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

| Dados do produto                      |  |                                |  |
|---------------------------------------|--|--------------------------------|--|
| ETIM 10                               |  | EC001005                       |  |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  | 0,114                          |  |
| Sistema de proteção                   |  | GC                             |  |
| Acabamento                            |  | Zinc Níquel                    |  |
| Classe de Résistencia                 |  | Classe 8                       |  |
| kg/u                                  |  | 0,044                          |  |
| u                                     |  | 50                             |  |
| Material                              |  | Aço com proteção de superfície |  |
| Temperatura de trabalho (°C)          |  | -50 / 150 °C                   |  |
| Resistência ao fogo                   |  | A1 Não combustível             |  |

 Sistema de protecção

**CU** - Revestimento de cobre

**PG** - Pré-galvanizado

**EZ** - Electrogalvanizado

**BC** - Bicromatizada electrogalvanizada

**BK8** - Acabamento de Alta Resistência

**GC** - Galvanizado a Quente

**INOX** - Aço Inoxidável

**PT** - Tinta de poliéster

**AL** - Alumínio

**LN** - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

**PVC** - Cloreto de polivinilo

**PP** - Sem halogéneo de polipropileno

**PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre

**PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre

**PU** - Poliuretano

**PE** - Polietileno

**NBR** - Borracha NBR

**PET** - Poliestireno Termoplástico

**TPV** - Termoplástico

## Aplicações de produtos





