


Fixação da tampa PQU (Ref: 82002291)



Descrição

Elemento de fixação da tampa sobre a calha Pemsaband® PQU. , , . Assegura maior segurança ao sistema perante uma situação de vento ou de meteorologia severa. Fabricado em aço inox AISI 304.

Vantagens

Certificado CE em cumprimento da diretiva de baixa tensão 2014/35/EU

Elemento de fixação para dar um melhor fecho à calha Pemsaband PQU AL.

Fabricada em liga de alumínio 1050H24. Excelente resistência à corrosão e propriedades mecânicas.

Permite uma maior proteção da cablagem em ambientes agressivos.

Produto homologado pela CEPSA®. Conceção em função da especificação ESP-2208-5.

Aplicações

Adequada para instalações de canalização de cablagem em indústrias óleo e gás, petroquímica, plataformas offshore, portos e aplicações marítimas em geral. Projetos industriais em ambientes agressivos e com grande corrosão na borda e costa marítima, centrais de energia e energias renováveis.

Soluções



Dados do produto			
ETIM 10		EC001002	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		u	
Sistema de proteção		4	
Acabamento		Material	
Classe de Résistencia		Aço inox AISI 304	
Aba (mm)		Temperatura de trabalho (°C)	
kg/u		-50 / 150 °C	
		Resistência ao fogo	
		A1 Não combustíble	

🔒 Sistema de protecção
CU - Revestimento de cobre
PG - Pré-galvanizado
EZ - Electrogalvanizado
BC - Bicromatizada electrogalvanizada
BK8 - Acabamento de Alta Resistência
GC - Galvanizado a Quente
INOX - Aço Inoxidável
PT - Tinta de poliéster
AL - Alumínio
LN - Latão ou Latão Niquelado

🏠 Materiais Isolantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
PVC - Cloreto de polivinilo
PP - Sem halogéneo de polipropileno
PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Borracha NBR
PET - Poliestireno Termoplástico
TPV - Termoplástico

Aplicações de produtos

