


**Junta do Neopreno IP65** ( Ref: 71000001 )

1/3



**Descrição**

Junta de estanqueidade em Neoprene negro para a fixação e vedação da união entre calhas Inducanal® com a tampa alcançando um grau de proteção IP65.

**Vantagens**

Disponível em cor preta.

Fabricado em neoprene.

Grau de proteção IP65 segundo classificação EN 60529.

Máxima estanqueidade.

**Aplicações**

Adequado para a fixação e vedação da união entre calhas Inducanal® com a tampa na condução de cabos em instalações elétricas e de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras particulares, instalações industriais e setor terciário.

**Soluções**



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

## Dados do produto

|                                              |          |                                     |             |
|----------------------------------------------|----------|-------------------------------------|-------------|
| <b>ETIM 10</b>                               | EC002935 | <b>Material</b>                     | Neoprene    |
| <b>Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)</b> |          | <b>Temperatura de trabalho (°C)</b> | -15 / 90 °C |
| <b>kg/u</b>                                  | 0,020    |                                     |             |
| <b>u</b>                                     | 20       |                                     |             |

## Ⓢ Sistema de protecção

**CU** - Revestimento de cobre

**PG** - Pré-galvanizado

**EZ** - Electrogalvanizado

**BC** - Bicromatizada electrogalvanizada

**BK8** - Acabamento de Alta Resistência

**GC** - Galvanizado a Quente

**INOX** - Aço Inoxidável

**PT** - Tinta de poliéster

**AL** - Alumínio

**LN** - Latão ou Latão Niquelado

## Ⓜ Materiais Isolantes

**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

**PVC** - Cloreto de polivinilo

**PP** - Sem halogéneo de polipropileno

**PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre

**PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre

**PU** - Poliuretano

**PE** - Polietileno

**NBR** - Borracha NBR

**PET** - Poliestireno Termoplástico

**TPV** - Termoplástico



Aplicações de produtos

