



Descrição

Vantagens

Aplicações

Soluções



Dados do produto			
ETIM 10	EC003861	Temperatura de trabalho (°C)	-20 / 60 °C
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	6,81	Resistência ao fogo	GRADO UL94: V0
Cor	Cinza RAL 7035	Comportamento UV	Resistente UL568
kg/u	0,003		
u	100		
Material	PVC		

🔒 Sistema de protecção
CU - Revestimento de cobre
PG - Pré-galvanizado
EZ - Electrogalvanizado
BC - Bicromatizada electrogalvanizada
BK8 - Acabamento de Alta Resistência
GC - Galvanizado a Quente
INOX - Aço Inoxidável
PT - Tinta de poliéster
AL - Alumínio
LN - Latão ou Latão Niquelado

🏠 Materiais Isolantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
PVC - Cloreto de polivinilo
PP - Sem halogéneo de polipropileno
PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Borracha NBR
PET - Poliestireno Termoplástico
TPV - Termoplástico

Aplicações de produtos

