



Descrição

Vantagens

Aplicações

Soluções



Características técnicas principais

Colour	Cinza RAL 7035	kg/u	0,582		24		6 J		-20 / 60 °C		GRADO UL94: V0		Resistente UL568	ETIM 10 EC000386
--------	----------------	------	-------	--	----	--	-----	--	-------------	--	----------------	--	------------------	------------------

Dados do produto

	Ref
1	82003670
2	82003671

Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico





