



Descrição

Vantagens

Aplicações

Soluções



Dados do produto			
ETIM 10	EC000022	Temperatura de trabalho (°C)	-20 / 60 °C
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	7,782	Resistência ao fogo	GRADO UL94: V0
Cor	Cinza RAL 7035	Comportamento UV	Resistente UL568
kg/u	0,030		
Material	PVC		

 Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Aplicações de produtos



