



Descrição

Placa de união metálica destinada à montagem em conjunto com a fixação de calhas Rejiband® como por exemplo para a fixação da placa separadora. , . Própria para todas as larguras e alturas de 35, 60 e 100 mm. Placa fabricada em aço, disponível em diversos Sistemas de Proteção.vários acabamentos.

Vantagens

Disponível em vários Sistemas de Proteção: EZ, BC, GC, alta resistência BK8 e aço inox AISI 316L.

Garantia de continuidade elétrica segundo a norma IEC 61537.

Para utilizar a placa não como placa separadora, deve-se usar parafuso DIN 603 M6x20 juntamente com a porca recartilhada M6.

Pode utilizar-se junto com a fixação Rejiband para a união de diferentes troços.

Aplicações

Recomendada para instalação de calhas Rejiband® em edifícios públicos, infraedstruturas e obras particulares, instalações industriais ou no setor terciário.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

ETIM 10	EC002413
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	
Sistema de proteção	INOX
Acabamento	Aço inoxidável AISI 316L
Classe de Résistencia	Classe 9D
kg/u	0,011

u	50
Material	Aço inox AISI 316L
Temperatura de trabalho (°C)	-50 / 150 °C
Resistência ao fogo	A1 Não combustible

- CU** - Revestimento de cobre
- PG** - Pré-galvanizado
- EZ** - Electrogalvanizado
- BC** - Bicromatizada electrogalvanizada
- BKB** - Acabamento de Alta Resistência
- GC** - Galvanizado a Quente
- INOX** - Aço Inoxidável
- PT** - Tinta de poliéster
- AL** - Alumínio
- LN** - Latão ou Latão Niquelado

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

