


Placa de União Lateral (Ref: 64010041)



Descrição

Peça metálica de união lateral em vários Sistemas de Proteção para a montagem de diferentes troços de calha de varão Rejiband®. . Excelente ajuste com máximos valores de carga, assegurando a resistência mecânica da união e a continuidade elétrica, segundo a norma IEC61537. Para a montagem de calhas, instala-se a placa de união na lateral da calha e liga-se mediante a fixação Rejiband®. Acessório para a montagem de calhas Rejiband®, fabricado em aço em diversos Sistemas de Proteção.

Vantagens

Apta para calhas de 60 a 600 mm de largura.

Disponível em vários Sistemas de Proteção: EZ, BC, GC, alta resistência BK8 e aço inox AISI 316L.

Reforça a montagem de união entre diferentes troços de calha com a utilização da fixação rejiband.

União lateral para calhas Rejiband.

Aplicações

Utiliza-se na união de troços retos da calha Rejiband em todo o tipo de instalações elétricas, em montagens à parede ou teto.

Soluções



Dados do produto			
ETIM 10		EC002413	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Sistema de proteção		EZ	
Acabamento		EZ3,Electrozincado	
Classe de Résistencia		Clase 3	
kg/u		0,051	
u		50	
Material		Aço com proteção de superfície	
Temperatura de trabalho (°C)		-50 / 150 °C	
Resistência ao fogo		A1 Não combustíble	

 Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Aplicações de produtos

