



Descrição

Pintura de zinco em spray para a proteção de cortes nos varões da calha Rejiband® nas instalações elétricas. Indicado para reparar e proteger cortes ou imperfeições no acabamento das calhas depois da sua manipulação.

Vantagens

Económico e fácil.

Máxima proteção contra a corrosão.

A sua aplicação permite garantir um acabamento perfeito.

Fornecido em spray para uma maior facilidade de aplicação.

Aplicações

Indicado para pulverizar sobre zonas de extremidades e cortes, em instalações de calhas na condução de cablagem elétrica e/ou telecomunicações, onde se necessite proteger a calha e acessórios para evitar problemas de corrosão nesses pontos.

Soluções



Dados do produto			
ETIM 10	EC002935	u	1
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Acabamento	G.C.		
kg/u	0,520		

Ⓢ Sistema de protecção
CU - Revestimento de cobre
PG - Pré-galvanizado
EZ - Electrogalvanizado
BC - Bicromatizada electrogalvanizada
BK8 - Acabamento de Alta Resistência
GC - Galvanizado a Quente
INOX - Aço Inoxidável
PT - Tinta de poliéster
AL - Alumínio
LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
PVC - Cloreto de polivinilo
PP - Sem halogéneo de polipropileno
PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Borracha NBR
PET - Poliestireno Termoplástico
TPV - Termoplástico