




Descrição

Bucim metálico com anel de fecho de neoprene, com um índice de proteção IP54 segundo EN 60529. Disponível em rosca métrica de M12 a M63 e em rosca PG7 a PG48 para vários diâmetros de cabo. Fabricado em latão niquelado.

Vantagens

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma IEC 62444.

Fabricado em latão niquelado.

Índice de proteção EN 60529: IP54.

Temperatura de trabalho: -25°C a + 60°C.

Aplicações

Recomenda-se o seu uso para a proteção da cablagem e condutores em aplicações gerais e setor terciário.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Dados do produto			
ETIM 10		EC000441	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		u	25
Sistema de proteção		LTN	
Acabamento		Latão Niquelado	
M/PG		PG21	
G (mm)		7	
Intervalo diâmetros do cabo		9 / 20	
L (mm)		31	
Chave		30	
		kg/u	0,046
		Material	LATÓN NIQUELADO,NBR
		IP	IP54
		Temperatura de trabalho (°C)	-15 / 60 °C
		Resistência ao fogo	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

Sistema de protecção

CU

PG

EZ

BC

BK8

GC

INOX

PT

AL

LN

Revestimento de cobre

Pré-galvanizado

Electrogalvanizado

Bicromatizada electrogalvanizada

Acabamento de Alta Resistência

Galvanizado a Quente

Aço Inoxidável

Tinta de poliéster

Alumínio

Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

PC+ABS

PVC

PP

PA6

PA12

PU

PE

NBR

PET

TPV

Polycarbonato + ABS Livre de Halogéneo

Cloreto de polivinilo

Sem halogéneo de polipropileno

Poliamida 6 Halogéneo Livre

Poliamida 12 Halogéneo Livre

Poliuretano

Polietileno

Borracha NBR

Poliestireno Termoplástico

Termoplástico