Bucins Metálicos

Bucim IRIS-M IMC



Descrição

Vantagens

Aplicações

Soluções

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Bucim IRIS-M IMC

Características técnicas principais

LTN | DN 3, DN 4, DN 5, DN 6, DN 7, DN 9, DN 8 | PG 9, PG11, M16, PG13, PG16, PG21, M20, M25, M32, PG29, M40

LATÓN NIQUELADO,NBR | IP65 | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA | ETIM 10 EC000441

Dados do produto

DN					L (mm)		REF	kg/u		
DN 3	PG 9	6	11	2	27	17	21230009	0,025	50	-25 / 90 °C
DN 4	PG11	6	14	2	28	20	21230011	0,028	50	-25 / 90 °C
DN 3	M16	7	11	2	28	18	21231160	0,026	50	-25 / 90 °C
DN 5	PG11	6	14	2	28	20	21330011	0,028	50	-25 / 90 °C
DN 6	PG13	6.5	16	2	29.5	22	21330013	0,031	50	-25 / 90 °C
DN 7	PG16	6.5	18	2	30.5	24	21330016	0,039	50	-25 / 90 °C
DN 9	PG21	7	22	2	32	30	21330021	0,060	50	-25 / 90 °C
DN 6	M20	8	16	2	31	22	21331200	0,042	50	-25 / 90 °C
DN 7	M25	8	18	2	32	27	21331250	0,058	25	-25 / 90 °C
DN 9	M32	9	22	2	34	34	21331320	0,101	25	-25 / 90 °C
DN 3	PG 9	6	11	3	27	17	21430009	0,025	50	-25 / 90 °C
DN 7	PG21	7	22	3	32	30	21430021	0,060	50	-25 / 90 °C
DN 9	PG29	8	30	4	39	40	21430029	0,126	25	-25 / 90 °C
DN 3	M16	7	11	3	28	18	21431160	0,026	50	-25 / 90 °C
DN 7	M32	9	22	3	34	34	21431320	0,042	25	-25 / 90 °C
DN 9	M40	9	30	4	40	43	21431400	0,161	10	-25 / 90 °C
DN 5	PG11	6	14	3	28	20	21530011	0,028	50	-25 °C
DN 5	PG13	6.5	16	3	29.5	22	21530013	0,031	50	-25 °C
DN 6	PG16	6.5	18	3	30.5	24	21530016	0,039	50	-25 °C
DN 8	PG21	7	22	3	32	30	21530021	0,060	50	-25 / 90 °C
DN 5	M20	8	16	3	31	22	21531200	0,042	50	-25 / 90 °C
DN 6	M25	8	18	3	32	27	21531250	0,058	25	-25 / 90 °C
DN 8	M32	9	22	3	34	34	21531320	0,101	25	-25 / 90 °C
DN 3	PG 9	6	11	4	27	17	21630009	0,025	50	-25 / 90 °C
DN 5	PG16	6.5	18	4	30.5	24	21630016	0,039	50	-25 / 90 °C
DN 7	PG21	7	22	4	32	30	21630021	0,060	50	-25 / 90 °C
DN 3	M16	7	11	4	28	18	21631160	0,026	50	-25 / 90 °C
DN 5	M25	8	18	4	32	27	21631250	0,058	25	-25 / 90 °C
DN 7	M32	9	22	4	34	34	21631320	0,101	25	-25 / 90 °C
DN 4	PG21	7	22	8	32	30	21830021	0,060	50	-25 / 90 °C
DN 3	PG29	8	30	16	39	40	21830029	0,128	25	-25 / 90 °C
DN 4	M32	9	22	8	34	34	21831320	0,101	25	-25 / 90 °C
DN 3	M40	9	30	16	40	43	21831400	0,163	10	-25 / 90 °C

Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.