



## Descrição

## Vantagens

## Aplicações

## Soluções



| Dados do produto                      |  |                                              |  |
|---------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|
| ETIM 10                               |  | EC000441                                     |  |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  |                                              |  |
| Sistema de proteção                   |  | LTN                                          |  |
| Acabamento                            |  | Latão Niquelado                              |  |
| DN                                    |  | DN 7                                         |  |
| M/PG                                  |  | PG16                                         |  |
| G (mm)                                |  | 6.5                                          |  |
| Ø d1 (mm)                             |  | 18                                           |  |
| Furos                                 |  | 2                                            |  |
| L (mm)                                |  | 30.5                                         |  |
| Chave                                 |  | 24                                           |  |
| kg/u                                  |  | 0,039                                        |  |
| u                                     |  | 50                                           |  |
| Material                              |  | LATÓN NIQUELADO,NBR                          |  |
| IP                                    |  | IP65                                         |  |
| Temperatura de trabalho (°C)          |  | -25 / 90 °C                                  |  |
| Resistência ao fogo                   |  | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA |  |

🔒 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

🏠 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico