



Descrição

Vantagens

Aplicações

Soluções



Dados do produto

ETIM 10	EC000441	Chave	24
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		kg/u	0,012
Cor	Cinza RAL 7035	u	50
DN	DN 5	Material	POLIAMIDA 6,TPV
M/PG	PG13	IP	IP65
G (mm)	9	Temperatura de trabalho (°C)	-25 / 60 °C
Ø d1 (mm)	16	Resistência ao fogo	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA
Furos	1		
L (mm)	38		

Ⓢ Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico