



## Descrição

## Vantagens

## Aplicações

## Soluções



|                                              |                |                                     |                                              |
|----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>ETIM 10</b>                               | EC000441       | <b>Chave</b>                        | 33                                           |
| <b>Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)</b> |                | <b>kg/u</b>                         | 0,024                                        |
| <b>Cor</b>                                   | Cinza RAL 7001 | <b>u</b>                            | 50                                           |
| <b>Aba (mm)</b>                              | 7              | <b>Material</b>                     | POLIAMIDA 6,TPV                              |
| <b>Largura (mm)</b>                          | 15             | <b>IP</b>                           | IP65                                         |
| <b>M/PG</b>                                  | M25            | <b>Temperatura de trabalho (°C)</b> | -25 / 60 °C                                  |
| <b>G (mm)</b>                                | 10             | <b>Resistência ao fogo</b>          | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA |
| <b>Ø d1 (mm)</b>                             | 22             |                                     |                                              |
| <b>L (mm)</b>                                | 48             |                                     |                                              |

**CU** - Revestimento de cobre

**PG** - Pré-galvanizado

**EZ** - Electrogalvanizado

**BC** - Bicromatizada electrolgalvanizada

**BK8 - Acabamento de Alta Resistência**

**GC** - Galvanizado a Quente

**INOX** - Aço Inoxidável

**PT** - Tinta de poliéster

**AL** - Alumínio

**LN** - Latão ou Latão Niquelado

**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

**PVC** - Cloreto de polivinilo

**PP** - Sem halogéneo de polipropileno

**PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre**

**PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre

**PU** - Poliuretano

**PE** - Polietileno

**NBR** - Borracha NBR

**PET** - Poliestireno Termoplástico

**TPV** - Termoplástico



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Reijiban, Pemsa-band, Inducanrel, Reijtech, Megaband, Pemsaflex são marcas registradas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.