

Porca TCM EMC



Descrição

Vantagens

Aplicações

Soluções



Características técnicas principais

LTN	PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, PG42, PG48, M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63	Latão niquelado
-60 / 200 °C	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	ETIM 10 EC000940

Dados do produto

			Ref	kg/ú	
PG 7	3.3	15	40016007	0,002	100
PG 9	3.3	18	40016009	0,002	50
PG11	3.5	21	40016011	0,003	50
PG13	3.5	23	40016013	0,003	50
PG16	3.5	26	40016016	0,004	50
PG21	4	32	40016021	0,008	25
PG29	4.6	40	40016029	0,010	20
PG36	5.6	50	40016036	0,017	10
PG42	5.6	60	40016042	0,033	5
PG48	6.1	65	40016048	0,036	5
M12	3.3	15	40017120	0,003	100
M16	3.5	19	40017160	0,004	50
M20	3.5	24	40017200	0,005	50
M25	3.5	30	40017250	0,009	25
M32	4	36	40017320	0,011	20
M40	4.6	45	40017400	0,017	10
M50	5.6	55	40017500	0,028	5
M63	6.7	70	40017630	0,038	5

Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno

Porca TCM EMC

3/3

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre**PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre**PU** - Poliuretano**PE** - Polietileno**NBR** - Borracha NBR**PET** - Poliestireno Termoplástico**TPV** - Termoplástico