



Descrição

Vantagens

Compatível com os racores ou elementos roscados plásticos métrica ou PG de todas as famílias de tubos rígidos, flexíveis e corrugados.

Disponível em cor cinzenta RAL 7035, cinzento escuro RAL 7001 e preta RAL 9005.

Temperatura de trabalho: -25°C a + 105°C.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Fabricado em plástico 6 autoextinguível, livre de halogéneos e não propagador da chama.

Aplicações

Indicado para a ligação de uniões e elementos de ligação roscados de todas as gamas de tubos plásticos rígidos, corrugados e flexíveis para a condução de cabos elétricos em aplicações de edificações e industriais.

Soluções



Características técnicas principais

Colour	Cinza RAL 7035, Preto RAL 9005, Cinza RAL 7001				
	PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, PG42, PG48, M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63	Poliamida 6	-25 / 105 °C		
	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	ETIM 10 EC000940			

Dados do produto

COLOUR				Ref	kg/u	
Cinza RAL 7035	PG 7	5	19	40020007	0,001	100
Cinza RAL 7035	PG 9	5	22	40020009	0,002	100
Cinza RAL 7035	PG11	5	24	40020011	0,001	100
Cinza RAL 7035	PG13	6	27	40020013	0,002	100
Cinza RAL 7035	PG16	6	30	40020016	0,003	100
Cinza RAL 7035	PG21	7	36	40020021	0,003	100
Cinza RAL 7035	PG29	7	46	40020029	0,006	50
Cinza RAL 7035	PG36	8	60	40020036	0,013	25
Cinza RAL 7035	PG42	8	65	40020042	0,013	25
Cinza RAL 7035	PG48	8	70	40020048	0,014	25
Cinza RAL 7035	M12	5	18	40021120	0,001	100
Cinza RAL 7035	M16	5	22	40021160	0,001	100
Cinza RAL 7035	M20	6	26	40021200	0,002	100
Cinza RAL 7035	M25	6	32	40021250	0,005	100
Cinza RAL 7035	M32	7	41	40021320	0,005	50
Cinza RAL 7035	M40	7	50	40021400	0,007	25
Cinza RAL 7035	M50	8	60	40021500	0,010	25
Cinza RAL 7035	M63	8	75	40021630	0,016	25
Preto RAL 9005	PG 7	5	19	40024007	0,001	100
Preto RAL 9005	PG 9	5	22	40024009	0,002	100
Preto RAL 9005	PG11	5	24	40024011	0,001	100
Preto RAL 9005	PG13	6	27	40024013	0,002	100
Preto RAL 9005	PG16	6	30	40024016	0,003	100
Preto RAL 9005	PG21	7	36	40024021	0,003	100
Preto RAL 9005	PG29	7	46	40024029	0,006	50
Preto RAL 9005	PG36	8	60	40024036	0,013	25
Preto RAL 9005	PG48	8	70	40024048	0,014	25
Preto RAL 9005	M12	5	18	40025120	0,001	100
Preto RAL 9005	M16	5	22	40025160	0,001	100
Preto RAL 9005	M20	6	26	40025200	0,002	100
Preto RAL 9005	M25	6	32	40025250	0,005	100
Preto RAL 9005	M32	7	41	40025320	0,005	50
Preto RAL 9005	M40	7	50	40025400	0,007	25

COLOUR				Ref	kg/u	
Preto RAL 9005	M50	8	60	40025500	0,010	25
Preto RAL 9005	M63	8	75	40025630	0,016	25
Cinza RAL 7001	PG 7	5	19	40026007	0,001	100
Cinza RAL 7001	PG 9	5	22	40026009	0,002	100
Cinza RAL 7001	PG11	5	24	40026011	0,001	100
Cinza RAL 7001	PG13	6	27	40026013	0,002	100
Cinza RAL 7001	PG16	6	30	40026016	0,003	100
Cinza RAL 7001	PG21	7	36	40026021	0,003	100
Cinza RAL 7001	PG29	7	46	40026029	0,006	50
Cinza RAL 7001	PG36	8	60	40026036	0,013	25
Cinza RAL 7001	PG42	8	65	40026042	0,013	25
Cinza RAL 7001	PG48	8	70	40026048	0,014	25
Cinza RAL 7001	M12	5	18	40027120	0,001	100
Cinza RAL 7001	M16	5	22	40027160	0,001	100
Cinza RAL 7001	M20	6	26	40027200	0,002	100
Cinza RAL 7001	M25	6	32	40027250	0,005	100
Cinza RAL 7001	M32	7	41	40027320	0,005	50
Cinza RAL 7001	M40	7	50	40027400	0,007	25
Cinza RAL 7001	M50	8	60	40027500	0,010	25
Cinza RAL 7001	M63	8	75	40027630	0,016	25

 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno

Porca TCP

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

