



Descrição

Vantagens

Compatível com os racores ou elementos roscados plásticos métrica ou PG de todas as famílias de tubos rígidos, flexíveis e corrugados.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma IEC 61386.

Disponível em cor cinzenta RAL 7035, cinzento escuro RAL 7001 e preta RAL 9005.

Fabricado em plástico 6 autoextinguível, livre de halogéneos e não propagador da chama.

Temperatura de trabalho: -25°C a + 105°C.

Aplicações

Indicado para a ligação de uniões e elementos de ligação roscados de todas as gamas de tubos plásticos rígidos, corrugados e flexíveis para a condução de cabos elétricos em aplicações de edificações e industriais.

Soluções



Dados do produto

Cor	Cinza RAL 7035	u	100
M/PG	PG11	Material	Poliamida 6
G (mm)	5	Temperatura de trabalho (°C)	-25 / 105 °C
Chave	24	Resistência ao fogo	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA
kg/u	0.001		

🔒 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

🏠 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico

