

Suporte Rail 41x41 Pemsaband Vulcan



Descrição

Vantagens

Aplicações

Soluções



Características técnicas principais

 HDG,Galvanizado a quente, EZ3,Electrozincado

 500, 600

 1

 Aço com proteção de superfície

 -25 / 105 °C

 A1 Não combustível

ETIM 10

Dados do produto

				Ref	kg/ú	
GC	HDG,Galvanizado a quente	Classe 6	500	82002610	1,710	165
GC	HDG,Galvanizado a quente	Classe 6	600	82002611	1,980	141
EZ	EZ3,Electrozincado	Clase 3	500	83001930	1,690	

 Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico