



- Descrição
- Vantagens
- Aplicações
- Soluções

Características técnicas principais							
	HDG,Galvanizado a quente, EZ3,Electrozincado		500, 600		1	 Aço com proteção de superfície	 -25 / 105 °C
	E90 (90 min. 1000°C)	ETIM 10					

Dados do produto						
				Ref	kg/ú	
GC	HDG,Galvanizado a quente	Classe 6	500	82002610	1,710	165
GC	HDG,Galvanizado a quente	Classe 6	600	82002611	1,980	141
EZ	EZ3,Electrozincado	Clase 3	500	83001930	1,690	

 Sistema de protecção						
CU - Revestimento de cobre						
PG - Pré-galvanizado						
EZ - Electrogalvanizado						
BC - Bicromatizada electrogalvanizada						
BK8 - Acabamento de Alta Resistência						
GC - Galvanizado a Quente						
INOX - Aço Inoxidável						
PT - Tinta de poliéster						
AL - Alumínio						
LN - Latão ou Latão Niquelado						

 Materiais Isolantes						
PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo						
PVC - Cloreto de polivinilo						
PP - Sem halogéneo de polipropileno						
PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre						
PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre						
PU - Poliuretano						
PE - Polietileno						
NBR - Borracha NBR						
PET - Poliestireno Termoplástico						
TPV - Termoplástico						