

Tampa Pemsaband Vulcan



Descrição

Vantagens

Aplicações

Soluções



Características técnicas principais

PG3,Pregalvanizado, Liga de alta resistência ZM	50, 75, 100, 150, 225, 300, 450, 600, 750, 900	Aço com proteção de superfície
IP23	-50 / 150 °C	A1 Não combustível
ETIM 10		

Dados do produto

§	Ⓕ	Class EC 61537	Ⓢ	Ⓜ	Ref
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	50	3	82004983
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	75	3	82004984
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	100	3	82004985
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	150	3	82004986
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	225	3	82004987
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	300	3	82004988
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	450	3	82004989
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	600	3	82004990
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	750	2	82004991
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	900	2	82004992
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	50	3	82005325
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	75	3	82005326
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	100	3	82005327
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	150	3	82005328
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	225	3	82005329
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	300	3	82005330
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	450	3	82005331
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	600	3	82005332
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	750	2	82005333
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	900	2	82005334

Ⓢ Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

Tampa Pemsaband Vulcan

3/3

PVC - Cloreto de polivinilo**PP** - Sem halogéneo de polipropileno**PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre**PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre**PU** - Poliuretano**PE** - Polietileno**NBR** - Borracha NBR**PET** - Poliestireno Termoplástico**TPV** - Termoplástico