



Descrição

Junta plana de NBR em cor azul, rosca métrica e PG para a colocação em rosca exterior de racores ou uniões proporcionando um índice de proteção de IP67 ao conjunto. Disponível em várias medidas.

Vantagens

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Disponível em cor azul.

Disponível em rosca métrica: M12, M16, M20, M25, M32, M40 M50, M63 e em rosca PG: 7/9/11/13,5/16/21/29/36 e 48.

Fabricado em NBR.

Melhora a fixação da calha ao suporte incrementando as cargas.

Aplicações

Indicado para a colocação em rosca exterior para melhorar a estanqueidade da união com as caixas. Próprio para qualquer gama de uniões, ligações ou buçins.

Soluções



Dados do produto			
ETIM 10		EC001181	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Cor		Branco RAL 9010	
DN		DN17	
kg/u		0,001	
u		50	
Material		Poliéster termoplástico	
IP		IP67	
Temperatura de trabalho (°C)		-25 / 105 °C	
Resistência ao fogo		Retardante à chama	

 Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico