



Descrição

Racor metálico de duplo corpo giratório com casquilho interior metálico de latão niquelado para a ligação de tubos flexíveis, tipo TM, Ecoflex®, TFA e TM-PVC. Corpo exterior isolante de poliamida 6 autoextinguível. Índice de proteção IP65. Disponível em cor cinzenta (RAL 7035).

Vantagens

Corpo giratório que facilita a ligação de ambos os tubos.

Dispõe de corpo e casquilho metálico interior, de forma a facilitar a ligação com o interior metálico dos tubos TM-PVC, Ecoflex e TM mantendo a continuidade elétrica do sistema.

Duplo corpo que permite a ligação ou emenda de tubos flexíveis com corpo metálico e cobertura plástica.

Marcação CE conforme a diretiva europeia 2014/35/EU respeitante à norma harmonizada internacional de produto IEC 61537

Aplicações

Adequado para a ligação de tubos flexíveis metálicos TM, TM-PVC e Ecoflex®, na condução de cabos elétricos para aplicações de edificações, setores terciário e industriais.

Soluções



Dados do produto			
ETIM 10		EC001178	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		u	15
Sistema de protecção		LTN	
Acabamento		Latão Niquelado	
Cor		Cinza RAL 7001	
DN		DN21	
Ø d1 (mm)		21	
L (mm)		76	
		kg/u	0,085
		Material	LATÓN NIQUELADO,POLIAMIDA 6
		IP	IP65
		Temperatura de trabalho (°C)	-25 / 105 °C
		Resistência ao fogo	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

🔒 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

🏠 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico



Aplicações de produtos

□ □

