



Descrição

Racor metálico de duplo corpo giratório com casquilho interior metálico de latão niquelado para a ligação de tubos flexíveis, tipo TM, Ecoflex®, TFA e TM-PVC. Corpo exterior isolante de poliamida 6 autoextinguível. Índice de proteção IP65. Disponível em cor cinzenta (RAL 7035).

Vantagens

Corpo giratório que facilita a ligação de ambos os tubos.

Dispõe de corpo e casquilho metálico interior, de forma a facilitar a ligação com o interior metálico dos tubos TM-PVC, Ecoflex e TM mantendo a continuidade elétrica do sistema.

Duplo corpo que permite a ligação ou emenda de tubos flexíveis com corpo metálico e cobertura plástica.

Marcação CE conforme a diretiva europeia 2014/35/EU respeitante à norma harmonizada internacional de produto IEC 61537

Aplicações

Adequado para a ligação de tubos flexíveis metálicos TM, TM-PVC e Ecoflex®, na condução de cabos elétricos para aplicações de edificações, setores terciário e industriais.

Soluções



Dados do produto			
ETIM 10		EC001178	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		u	3
Sistema de protecção		LTN	Material
Acabamento		Latão Niquelado	IP
Cor		Cinza RAL 7001	Temperatura de trabalho (°C)
DN		DN48	Resistência ao fogo
Ø d1 (mm)		49.7	
L (mm)		109	
			LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

Ⓢ Sistema de protecção
CU - Revestimento de cobre
PG - Pré-galvanizado
EZ - Electrogalvanizado
BC - Bicromatizada electrogalvanizada
BK8 - Acabamento de Alta Resistência
GC - Galvanizado a Quente
INOX - Aço Inoxidável
PT - Tinta de poliéster
AL - Alumínio
LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
PVC - Cloreto de polivinilo
PP - Sem halogéneo de polipropileno
PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Borracha NBR
PET - Poliestireno Termoplástico
TPV - Termoplástico

Aplicações de produtos

□ □

