




Descrição

Racor em latão niquelado com rosca exterior e casquilho interior em polietileno para montagem de tubos TM, Ecoflex®, TM-PVC. Índice de proteção IP54. Disponível em várias medidas, em rosca métrica e PG.

Vantagens

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Fabricado em latão niquelado com casquilho interior de polipropileno.

Índice de proteção EN 60529: IP54.

Temperatura de trabalho: -25°C a + 90°C.

Aplicações

Indicado para a ligação de tubos flexíveis metálicos TM, TM-PVC e Ecoflex®, na condução de cabos elétricos para aplicações de edificações, setores terciário e industriais.

Soluções



Dados do produto			
ETIM 10		EC001180	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Sistema de protecção		LTN	
Acabamento		Latão Niquelado	
DN		DN48	
M/PG		M63	
G (mm)		14	
Ø d1 (mm)		45	
L (mm)		54.8	
Chave		70	
kg/u		0,292	
u		5	
Material		LATÓN NIQUELADO,POLIPROPILENO	
IP		IP54	
Temperatura de trabalho (°C)		-25 / 90 °C	
Resistência ao fogo		LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	

Sistema de protecção

CU

PG

EZ

BC

BK8

GC

INOX

PT

AL

LN

Revestimento de cobre

Pré-galvanizado

Electrogalvanizado

Bicromatizada electrogalvanizada

Acabamento de Alta Resistência

Galvanizado a Quente

Aço Inoxidável

Tinta de poliéster

Alumínio

Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

PC+ABS

PVC

PP

PA6

PA12

PU

PE

NBR

PET

TPV

Polycarbonato + ABS Livre de Halogéneo

Cloreto de polivinilo

Sem halogéneo de polipropileno

Poliamida 6 Halogéneo Livre

Poliamida 12 Halogéneo Livre

Poliuretano

Polietileno

Borracha NBR

Poliestireno Termoplástico

Termoplástico