



Descrição

Racor metálico com rosca exterior e casquilho interior em latão niquelado para montagem de tubos TM, Ecoflex®, TM-PVC. Índice de proteção IP54. Disponível em várias medidas, em rosca métrica.

Vantagens

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

O casquilho metálico interior proporciona continuidade elétrica na instalação.

Fabricado em latão niquelado.

Índice de proteção EN 60529: IP54.

Temperatura de trabalho: -25°C a + 150°C.

Aplicações

Indicado para a ligação de tubos flexíveis metálicos TM, TM-PVC e Ecoflex®, na condução de cabos elétricos para aplicações de edificações, setores terciário e industriais.

Soluções



Dados do produto			
ETIM 10		EC001180	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Sistema de proteção		LTN	
Acabamento		Latão Niquelado	
DN		DN48	
M/PG		PG48	
G (mm)		15	
Ø d1 (mm)		48.8	
L (mm)		50	
Chave		70	
kg/u		0,467	
u		5	
Material		Latão niquelado	
IP		IP54	
Temperatura de trabalho (°C)		-45 / 150 °C	
Resistência ao fogo		A1 Não combustível	

Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico