Racores Tubo Flexible Metálico

22/11/2026

Racor Rosca Interior RMMH



Descrição

Racor metálico com rosca interior e casquilho interior em latão niquelado para a montagem de tubos TM, Ecoflex®, TM-PVC. Índice de proteção IP54. Disponivel em várias medidas e em rosca métrica.

Vantagens

Dispõe de rosca interior que facilita a ligação de racores com rosca exterior RM para a emenda de troços de tubos flexiveis. O casquilho mtálico interior permite continuidade elétrica na instalação.

Índice de proteção EN 60529: IP54.

Temperatura de trabalho: -25°C a + 150°C.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Fabricado em latão niquelado.

Aplicações

Indicado para a ligação de tubos flexíveis metálicos TM, TM-PVC e Ecoflex®, na condução de cabos elétricos para aplicações de edificações, setores terciário e industriais.

Soluções

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Racores Tubo Flexible Metálico

22/11/2026

Racor Rosca Interior RMMH

Características técnicas principais

LTN	Latão Niquelado	DN 7, DN 9, DN11, DN13, DN16, DN21, DN29, DN36, DN48	M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63		
Latão niquelado	IP54	-45 / 150 °C	A1 Não combustible	ETIM 10 EC001180	

Dados do produto

DN				L (mm)		REF	kg/u	
DN 7	M12	6	8	22.1	18	37046120	0,018	100
DN 9	M16	7	9.8	24.6	20	37046160	0,026	100
DN11	M20	7.5	12.7	25.1	24	37046200	0,037	100
DN13	M20	8	14.5	25.6	26	37046201	0,041	50
DN16	M25	9	16.2	27.6	28	37046250	0,046	50
DN21	M32	9	21	30.1	34	37046320	0,073	25
DN29	M40	9	28.6	33	45	37046400	0,134	20
DN36	M50	10	37.5	40.5	56	37046500	0,266	10
DN48	M63	15	48.8	51.6	70	37046630	0,494	5

Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.