



Descrição

Racor reto de poliamida 6 autoextinguível em cor cinzenta RAL 7011 ou em cor preta RAL 9005 com rosca exterior metálica métrica e PG, livre de halogéneos, não propagador da chama, índice de proteção IP67. O racor RREM da Pemsaflex® é indicado para a montagem de tubos flexíveis Pemsaflex®, LG-PA, ST-PA, RF-PA, RB-PA e RB-PU.

Vantagens

Fabricado em plástico 6 autoextinguível, livre de halogéneos e não propagador da chama. Rosca metálica em latão niquelado.

Sistema de ligação Click que permite um fácil e rápido acoplamento ao tubo.

Apto para montagens de tubos que necessitem ligar-se a equipamentos ou máquinas com rosca metálica. Mantém a continuidade elétrica da instalação.

Temperatura de trabalho: -25°C a + 105°C. Grau de proteção IP67 segundo classificação EN 60529.

Certificação UL, CSA e DNV. Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma IEC 61386. Livre de halogéneos segundo a norma EN 50267-2-1. De acordo com a norma EN 60204-1 (diretiva máquinas).

Aplicações

Indicado para a ligação dos tubos Pemsaflex®, LG-PA, ST-PA, RF-PA, RB-PA e RB-PU para a proteção de cablagem e condutores em instalações elétricas de máquinas ferramentas, equipamentos industriais, robôs, veículos e instalações especiais.

Soluções



SECTOR FERROVIARIO



www.pemsa-rejiband.com



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pensa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pensa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pensa®, Pensa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pensa Cable Management, S.A.

LTN	Latão Niquelado	COLOUR	Cinza RAL 7011, Preto RAL 9005	DN	DN10, DN12, DN17, DN23, DN29, DN36, DN48
M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63	LATÓN NIQUELADO,POLIAMIDA 6	IP67	-25 / 105 °C	ETIM 10	EC001176
LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA					

COLOUR	DN							REF	kg/L	
Cinza RAL 7011	DN10	M16	12	10.8	21.1	37.5	19	31102116	0,011	30
Cinza RAL 7011	DN12	M20	12	10.6	25	39	22	31102220	0,017	30
Cinza RAL 7011	DN17	M25	14	17.7	32	43.5	27	31102425	0,024	30
Cinza RAL 7011	DN23	M32	14	24.6	40	52.5	36	31102532	0,042	30
Cinza RAL 7011	DN29	M40	14	29	46.5	53.5	41	31102640	0,062	20
Cinza RAL 7011	DN36	M50	18	35.7	60.5	64.5	50	31102750	0,117	10
Cinza RAL 7011	DN48	M63	15.5	46	73	69	65	31102848	0,156	10
Preto RAL 9005	DN10	M16	12	10.8	21.1	37.5	19	32102116	0,011	30
Preto RAL 9005	DN12	M20	12	10.6	25	39	22	32102220	0,017	30
Preto RAL 9005	DN17	M25	14	17.7	32	43.5	27	32102425	0,024	30
Preto RAL 9005	DN23	M32	14	24.6	40	52.5	36	32102532	0,042	30
Preto RAL 9005	DN29	M40	14	29	46.5	53.5	41	32102640	0,062	20
Preto RAL 9005	DN36	M50	18	35.7	60.5	64.5	50	32102750	0,117	10
Preto RAL 9005	DN48	M63	15.5	46	73	69	65	32102863	0,156	10

- CU** - Revestimento de cobre
- PG** - Pré-galvanizado
- EZ** - Electrogalvanizado
- BC** - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8** - Acabamento de Alta Resistência
- GC** - Galvanizado a Quente
- INOX** - Aço Inoxidável
- PT** - Tinta de poliéster
- AL** - Alumínio
- LN** - Latão ou Latão Niquelado

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Reibband, Pemsa-band, Inducanul, Reiteilh, Meza-band, Pemsa-flex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management. S.A.



Racores PEMSAFLEX

15/07/2026

Racor RREM

3/3

PU - Poliuretano**PE** - Polietileno**NBR** - Borracha NBR**PET** - Poliestireno Termoplástico**TPV** - Termoplásticowww.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.