Accesórios Tubo Flexivel RAL 7035

17/11/2026



# Racor RGp Giratório 7035



**Descrição**

Racor reto giratório de poliamida 6 em cor cinzenta com rosca métrica para montagem de tubos flexiveis TFA, Ecoflex® e TM-PVC. Sistema de união interior ao tubo e roscado na outra extremidade. Corpo e porca em cor cinzenta (RAL 7035).

**Vantagens**

Alta componente estética. Cor cinzenta RAL 7035 de acordo com outros tubos o materiais elétricos. Também disponivel em cor cinzenta escura RAL 7001.

Índice de proteção EN 60529: IP65.

Fácil instalação de racor à caixa graças ao seu corpo giratório.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Fabricado em plástico 6 autoextinguivel, livre de halogéneos e não propagador da chama.

**Aplicações**

Indicado para a ligação de tubos flexíveis TM, TM-PVC e Ecoflex®, para a condução de cabos elétricos em aplicações de edificações e industriais.

**Soluções**



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

# Racor RGp Giratório 7035

## Características técnicas principais

Colour Cinza RAL 7035 | DN DN 9, DN11, DN13, DN16, DN21, DN29, DN36, DN48 | M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63 | Poliamida 6

IP65 | -25 / 105 °C | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA | ETIM 10 EC001178

## Dados do produto

| DN | | | L(mm) | | Ref | kg/u | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN 9 | M16 | 10 | 39 | 21 | 35012160 | 0,006 | 100 |
| DN11 | M20 | 10 | 42 | 25 | 35012200 | 0,008 | 50 |
| DN13 | M20 | 10 | 44 | 25 | 35012201 | 0,009 | 50 |
| DN16 | M25 | 11 | 47 | 30 | 35012250 | 0,013 | 25 |
| DN21 | M32 | 11 | 52 | 36 | 35012320 | 0,018 | 25 |
| DN29 | M40 | 12.5 | 66 | 44 | 35012400 | 0,034 | 10 |
| DN36 | M50 | 12.5 | 67 | 54 | 35012500 | 0,045 | 8 |
| DN48 | M63 | 15 | 76 | 69 | 35012630 | 0,068 | 5 |

## Sistema de protecção

**CU** - Revestimento de cobre

**PG** - Pré-galvanizado

**EZ** - Electrogalvanizado

**BC** - Bicromatizada electrogalvanizada

**BK8** - Acabamento de Alta Resistência

**GC** - Galvanizado a Quente

**INOX** - Aço Inoxidável

**PT** - Tinta de poliéster

**AL** - Alumínio

**LN** - Latão ou Latão Niquelado

## Materiais Isolantes

**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

**PVC** - Cloreto de polivinilo

**PP** - Sem halogéneo de polipropileno

**PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre

**PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre

**PU** - Poliuretano

**PE** - Polietileno

**NBR** - Borracha NBR

**PET** - Poliestireno Termoplástico

**TPV** - Termoplástico



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.