Suportes de Chão Técnico

Distanciador

Descrição

Elemento de suporte metálico que permite a montagem à parede de forma vertical ou horizontal e ao chão, de calhas Rejiband® e Pemsaband®. Fixação na calha mediante a fixação Rejiband®. Fabricado em aço e disponível em diversos tamanhos e Sistemas de Proteção.

Vantagens

Pode utilizar-se tanto em instalações à parede como ao chão.

Permite a instalação da calha a uma altura de 40 mm do chão.

Graças à sua forma em U, permite salvaguardar instalações inferiores ou irregularidades do terreno.

Aplicações

É indicado para instalações de calhas Rejiband® e Pemsaband, em montagem vertical à parede, assim como em instalações de pisos técnicos por ser uma solução eficaz e fácil.

Soluções

INDUSTRIA ALIMENTARIA FOTOVOLTAICA

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Distanciador

Características técnicas principais

180, 350 | 10 | 100 | -50 / 150 °C | A1 Não combustible | ETIM EC000022

Dados do produto

Ⓢ	IEC 61537	⧐⧏	REF	kg/u	Ⓜ
PG	Clase 3	180	67030539	0.217	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	350	67030540	0.337	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	180	67030541	0.224	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	350	67030542	0.348	Aço com proteção de superfície
INOX	Classe 9D	180	67060541	0.145	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	350	67060542	0.225	Aço inox AISI 316L

Ⓢ Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.