


Tubo RLH750 Livre de Halogéneos

1/2



Descrição

Tubo rígido do tipo RLH para a proteção de cabos elétricos em aplicações de construção. Fabricado em material termoplástico (PC+ABS) livre de halogéneos com índice de proteção IP44, resistência à compressão de 750 N e resistência ao impacto de 6J. Disponível em cor cinzenta (RAL 7035), com grande variedade de medidas.

Vantagens

É fornecido em troços de 3 m de comprimentos para maior comodidade de transporte e manipulação.

Muito bom comportamento perante o impacto e a compressão.

Montagem rápida mediante ligação por encaixe entre tubos e acessórios.

Alta segurança, material 0 halógenos. Reduzida opacidade e toxicidade de fumos perante um incêndio. Não propagador da chama.

Livre de halogéneos em conformidade com a norma EN 50642 / EN IEC 63355

Aplicações

Adequado para a proteção de cabos elétricos em aplicações de edificação, setor terciário e industriais com grandes requisitos de segurança. locais recebendo público.

Soluções



EDIFICACIÓN. TERCIARIO



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsaband. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsaband. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsaband. Pemsaband, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsaband Cable Management, S.A.



Cinza RAL 7035	DN DN16, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN63	Polycarbonato + ABS	Ced. IEC 6136 3432	750 N	6 J
IP44	-15 / 90 °C	Retardante à chama	ETIM 10 EC001174		

DN			Ref	kg/u	
DN16	13.3	16	13006116	0,074	57
DN20	17.2	20	13006120	0,098	57
DN25	22.2	25	13006125	0,125	57
DN32	29	32	13006132	0,173	30
DN40	36.6	40	13006140	0,246	30
DN50	46.4	50	13006150	0,329	15
DN63	58.6	63	13006163	0,507	15

- CU** - Revestimento de cobre
- PG** - Pré-galvanizado
- EZ** - Electrogalvanizado
- BC** - Bicromatizada electrogalvanizada
- BKS** - Acabamento de Alta Resistência
- GC** - Galvanizado a Quente
- INOX** - Aço Inoxidável
- PT** - Tinta de poliéster
- AL** - Alumínio
- LN** - Latão ou Latão Niquelado

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneos

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

