

Racor RLH Rosca Interior IP65 (Ref: 81000070

1/2

)



Descrição

Racor com rosca fêmea interna para acoplamento de racores com rosca exterior na ligação de tubos rígidos livres de halogéneos RLH ou rígidos de RPVC com tubos flexíveis TFA e TM-PVC. para tubo de DN16 mm, M16, M16. Fabricado em termoplástico (PC+ABS) livre de halogéneos com um índice de proteção de IP65. Disponível em cor cinzento claro (RAL 7035).

Vantagens

Alto nível de estanqueidade e proteção IP65.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma IEC 61386. Livre de halogéneos segundo norma EN 50267-2-1.

Para ligação de tubos rígidos e tubos flexíveis.

Sistema de união por encaixe ao tubo roscado no outro extremo.

Aplicações

Adequado para tubos rígidos e corrugados livres de halogéneos e PVC em aplicações de edificações, setores terciário e industriais com grandes exigências de segurança. Locais recebendo público

Soluções



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsas®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsas®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsas®, Pemsas, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsas Cable Management, S.A.



Racor RLH Rosca Interior IP65

(Ref: 81000070

)

2/2

Dados do produto			
ETIM 10		EC000939	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Cor		Cinza RAL 7035	
DN		DN16	
M/PG		M16	
G (mm)		15	
L (mm)		34.5	
kg/u		0,005	
u		20	
Material		Policarbonato + ABS	
IP		IP54	
Temperatura de trabalho (°C)		-15 / 90 °C	
Resistência ao fogo		LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	

Sistema de protecção

CU

- Revestimento de cobre

PG

- Pré-galvanizado

EZ

- Electrogalvanizado

BC

- Bicromatizada electrogalvanizada

BK8

- Acabamento de Alta Resistência

GC

- Galvanizado a Quente

INOX

- Aço Inoxidável

PT

- Tinta de poliéster

AL

- Alumínio

LN

- Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

PC+ABS

- Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC

- Cloreto de polivinilo

PP

- Sem halogéneo de polipropileno

PA6

- Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12

- Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU

- Poliuretano

PE

- Polietileno

NBR

- Borracha NBR

PET

- Poliestireno Termoplástico

TPV

- Termoplástico